

# EGOTAPE 2000



Qualitäts-  
Produkte

## EGOTAPE 2000

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband, das mit einer reißfesten Alufolie unlösbar kaschiert ist. Aus dieser Verbindung ergeben sich optimale Eigenschaften.

- glatte Folienoberfläche
- mechanische Armierung
- kein Bimetalleffekt
- einfache Verarbeitung
- nicht korrodierend
- wasserbeständig
- geruchfrei
- physiologisch unbedenklich
- gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen
- grundlegende Informationen zu Butyldichtstoffen liefert IVD Merkblatt Nr. 5
- sofort funktionstüchtig
- lösungsmittel- u. bitumenfrei
- bitumenverträglich
- alterungs-, witterungs- und UV- beständig
- wasserdampfdiffusionsdicht
- geräuschdämmend
- plastisch
- umweltfreundlich

## Anwendungsgebiete

Für abdeckende Abdichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.

## Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber zu behandeln (bitte Primertabelle beachten). Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten). Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO Produkten gewährleistet.

## Technische Daten

		in Anlehnung an
Materialbasis	Butylkautschuk Aluminium/Kunststoff-Verbundfolie	
Dichte	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Shore 00 Härte	ca. 45	DIN 53505
Druckfestigkeit	> 0,08 N/mm <sup>2</sup>	DTU 39.4
Viskosität	standfest	DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	> 99 %	DIN EN ISO 10563
μ-Wert	ca. 1200000	DIN EN ISO 12572
Sd-Wert (m)	Sd = μ x d	d = Dicke des Bandes in Meter

## Hinweise

entspricht	IVD-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2, 24, 25, 29, 31, 35
------------	--

## EGOTAPE 2000 S.1 von 2

04/15

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

## EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

## Lieferform und Lagerung

Standardfarbe	grau			
Standardabmessungen	Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rolle / Karton	Meter / Karton
	1,5 x 35 mm	25	8	200
	1,5 x 40 mm	25	8	200
	1,5 x 45 mm	25	6	150
	1,5 x 50 mm	25	6	150
	1,5 x 60 mm	25	6	150
	1,5 x 80 mm	25	4	100
	1,5 x 100 mm	25	2	50
	1,5 x 120 mm	25	2	50
	1,5 x 150 mm	25	2	50
	1,5 x 200 mm	25	2	50
		Sonderabmessungen auf Anfrage		
Lagerung	bei + 20 °C praktisch unbegrenzt Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern Vor mechanischer Beschädigung schützen			

## Sicherheitshinweise

entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
nicht gefährlich	im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
nicht kennzeichnungspflichtig	nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

## EGOTAPE 2000 S.2 von 2

04/15

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

## **EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>